

Bacharach PCA 2

Rookgasanalyse, conform SCIOS Po, Pi en Ebi
Geschikt voor het zware werk, eenvoudig bedienbaar

Smart Sensoren

- op lokatie vervangbaar
- vooraf gekalibreerd
- eenvoudig te plaatsen
- snelle en nauwkeurige respons

Geschikt voor max. 4 meetcellen

- standaard O₂ en CO / H₂ gecompenseerd
- optioneel CO (hoog), NO, NO₂ en SO₂

Automatische CO bescherming

- automatisch afschakelbaar
- optioneel automatische CO spoelpomp

Veelzijdige energie management

- geschikt voor alkaline (AA) batterijen
- optioneel oplaadbare (AA) accu's
- optioneel universele netvoeding

Grafisch display

- 160 x 160 pixels grafisch LCD
- zeer goed afleesbaar
- achtergrond verlichting
- zoom functie

Nog meer extra's

- verlichte toetsen
- super stootvaste behuizing
- rubber beschermholster met magneet
- USB verbinding voor LOG software



PCA₂

Op de toekomst voorbereid

Conform de huidige normen, zoals de NEN-EN 50379 deel 2, en rekening houdend met de mogelijke verscherping van de eisen.

Geschikt voor SCIOS Po, Pi en Ebi